



Cimco - 180020



Geïsoleerde Kabelschoen, Ringtong Cu, 0,5 - 1mm² M3, rood

Geeïsoleerde knelkabelschoenen, ringvormig Cu, geeïsoleerd, DIN 46237 van 0,5 - 6 mm² Technische gegevens - Materiaal: Cu-ETP DIN EN 13600 - Oppervlak: galvanisch vertind - Voor trekcontlaste verbindingen - Isolatie PA (polyamide, nylon), halogeenvrij - Temperatuurbestendigheid 60 °C tot +105 °C - Easy Entry voor het snel en eenvoudig invoeren van de geleider 0,5 - 1 mm² M3 rood,

Artikelcode	180020
GTIN	4021103800201
ETIM	EC001052 - Klemkabelschoen voor koperen geleider
Merk	Cimco

AWG-bereik (maximum)	20
AWG-bereik (minimum)	17
Boutmaat (M..)	3
Flensvorm	Ringvorm



Geschikt voor fijndradige geleiders	Ja
Geschikt voor hoge temperaturen (tot 650 °C)	Nee
Geschikt voor lakdraad	Nee
Geschikt voor massieve geleider	Nee
Geschikt voor meerdraads geleider	Ja
Geschikt voor ronde geleider	Ja
Geschikt voor vlakke geleider	Nee
Halogeenvrij	Ja
Hulsvorm	Kort
Isolatie	Polyamide
Kleur isolatie	Geel
Levering op band, in lintvorm	Nee
Materiaal	Koper
Nominale doorsnede (maximum) (mm ²)	1
Nominale doorsnede (minimum) (mm ²)	0.5
Oppervlaktebescherming	Vertind
Volgens DIN	Ja
Voor trekvaste verbindingen	Nee