




Cimco - 183702



Dynamische Persverbinder Cu, DIN 46267, 16mm²

Presverbinder DIN46267 T1 16, Dynamische Persverbinders DIN 46267, deel 1, voor trektonlaste verbindingen, van galvanisch vertinde buis van E-Cu, voor geleiderdiameter 16 mm², lengte 50 mm.

Artikelcode	183702
GTIN	4021103837023
ETIM	EC001059 - Connector voor inpersbare koperen geleiders
Merk	Cimco

Aantal aftakkingen	2
AWG-bereik (maximum)	6
AWG-bereik (minimum)	6
Geschikt voor fijndradige geleiders	Ja
Geschikt voor hoge temperaturen (tot 650 °C)	Nee



Geschikt voor lakdraad	Nee
Geschikt voor massieve geleider	Ja
Geschikt voor meerdraads geleider	Ja
Geschikt voor ronde geleider	Ja
Geschikt voor vlakke geleider	Nee
Hulsvorm	Lang
Isolatie	Zonder
Materiaal	Koper
Nominale doorsnede (maximum) (mm ²)	16
Nominale doorsnede (minimum) (mm ²)	16
Oliestop/tussenstuk	Nee
Oppervlaktebescherming	Vertind
Spanningsreeks	Tot 35 kV
Uitvoering	DIN-uitvoering
Verbindingswijze	Stapelconnector
Voor trekvast verbindingen	Nee