



Cimco - 183705



Dynamische Persverbinder Cu, DIN 46267, 50mm²

Presverbinder DIN46267 T1 50, Dynamische Persverbinders DIN 46267, deel 1, voor trekcontlaste verbindingen, van galvanisch vertinde buis van E-Cu, voor geleiderdiameter 50 mm², lengte 56 mm.

Artikelcode	183705
GTIN	4021103837054
ETIM	EC001059 - Connector voor inpersbare koperen geleiders
Merk	Cimco

Aantal aftakkingen	2
AWG-bereik (maximum)	0
AWG-bereik (minimum)	0
Geschikt voor fijndradige geleiders	Ja
Geschikt voor hoge temperaturen (tot 650 °C)	Nee



Geschikt voor lakdraad	Nee
Geschikt voor massieve geleider	Ja
Geschikt voor meerdraads geleider	Ja
Geschikt voor ronde geleider	Ja
Geschikt voor vlakke geleider	Nee
Hulsvorm	Lang
Isolatie	Zonder
Materiaal	Koper
Nominale doorsnede (maximum) (mm ²)	50
Nominale doorsnede (minimum) (mm ²)	50
Oliestop/tussenstuk	Nee
Oppervlaktebescherming	Vertind
Spanningsreeks	Tot 35 kV
Uitvoering	DIN-uitvoering
Verbindingswijze	Stapelconnector
Voor trekvlaste verbindingen	Nee