



Famatel - 3074

Boîte De Dérivation 220x170x85mm IP65

| | |
|-------------------|-----------------------------------|
| Code de l'article | 3074 |
| GTIN | 8429760150206 |
| ETIM | EC002600 - Boîte / boîtier sailli |
| Marque | Famatel |
| Poids brut (kg) | 0.35 |
| Poids net (kg) | 0.35 |

| | |
|---------------------------|------|
| Avec blindage | no |
| Classe de protection (IP) | IP55 |
| Connectable | no |
| Coulable | yes |
| Couleur | Gris |
| Couvercle transparent | no |



| | |
|--|---------------|
| Diamètre (mm) | |
| Entrée de l'arrière | no |
| Finition antidéflagrante | no |
| Finition du couvercle | Autre |
| Fixation du couvercle | Vissé |
| Forme | Rectangulaire |
| Garnissage | Sans |
| Installation dans la terre | no |
| Installation sous l'eau | no |
| Largeur (mm) | 235 |
| Longueur (m) | 182 |
| Maintien de fonction | Sans |
| Masse de coulage fournie | no |
| Matériau | Plastique |
| Nombre d'entrées | 0 |
| Plombable | yes |
| Pour Ex-Zone gaz | Sans |
| Pour poussière Ex-Zone | Sans |
| Profondeur (mm) | 95 |
| Résistant aux intempéries | yes |
| Sans halogène | yes |
| Section de conducteur max. (mm ²) | |
| Température d'utilisation (maximum) (°C) | 85 |





| | |
|---|--------------------------|
| Température d'utilisation (minimum) (°C) | -25 |
| Tension d'isolation assignée Ui (V) | |
| Traitement de surface | Non traité |
| Type de montage | Montage mural/au plafond |
| Type de traversée de boîtier | Sans |