



## Hoenderdaal - 0280.01.50501

### VIS UNIVERSAL.PK.VZ.PZ.6.0x90/60

Les vis universelles à tête plate DYNAPLUS® à tête plate galvanisées ont une très faible résistance au vissage en raison de la géométrie spéciale de la vis. Le filet dentelé, en combinaison avec la nervure de fraisage spéciale à l'extrémité de la vis, garantit que le bois ne se fend pas pendant le vissage. Le pas grossier de la vis garantit un vissage rapide, jusqu'à 70% plus rapide qu'une vis en aggloméré standard. Des nervures de fraisage uniques enfoncez bien la vis dans le bois, mais n'endommagent pas la couche de zinc des raccords en acier. Les nervures de l'arbre sur les vis à fil partielles broient le bois et assurent une facilité de vissage optimale.

|                   |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| Code de l'article | 0280.01.50501                    |
| GTIN              | 8717472980632                    |
| ETIM              | EC002385 - Vis pour contreplaqué |
| Marque            | Hoenderdaal                      |

|               |       |
|---------------|-------|
| Diamètre (mm) | 6     |
| Longueur (m)  | 90    |
| Matériau      | Acier |



**VANDER ELST**  
connecting solutions

Qualité du matériau

Autre

Système à vis

Pozidriv PZ

Traitement de surface

Galvanisé/électrogalvanisé

