



Hoenderdaal - 0281.08.42001

VIS UNIVERSAL.PK T25 AR COATING5.0x60/35

Le revêtement antirouille C4 est un revêtement résistant à la corrosion fabriqué à partir de divers produits chimiques organiques et respectueux de l'environnement. La couche de revêtement est composée de différentes couches et a une excellente capacité de réparation, ce qui garantit une protection permanente contre la corrosion. Les vis sont en acier trempé, ce qui les rend jusqu'à deux fois plus résistantes que les vis en acier inoxydable. Plus de vis qui cassent lors du vissage! Les vis d'extérieur ont un entraînement TX et se vissent très légèrement et rapidement, sans fendre le bois. Le revêtement a une excellente résistance aux produits chimiques et aux acides. Cela signifie que les vis peuvent même être utilisées, par exemple, en cèdre rouge, en chêne et même en bois Accoya®. De plus, les vis de revêtement AR peuvent également être utilisées sans problème dans les piscines et les environnements stables. Les vis Outdoor sont disponibles avec différentes formes de tête: tête plate, tête cylindrique et contre-tête. En plus de la vis universelle, les vis extérieures revêtues sont également disponibles en tant que vis de terrasse, vis de support de poteau, vis de montage de jardin et vis de construction en bois.

Code de l'article	0281.08.42001
GTIN	8717472986900
ETIM	EC002385 - Vis pour contreplaqué
Marque	Hoenderdaal

Diamètre (mm)	5
---------------	---



VANDER ELST
connecting solutions

Forme de la tête	Panhead
Longueur (m)	60
Matériau	Acier
Système à vis	Torx