



Walther Werke - 720440

PROCON INTERIEUR MÂCHE D 40P

Code de l'article	720440
GTIN	4015609031559
ETIM	EC000438 - Bloc de contacts
Marque	Walther Werke
Poids brut (kg)	0.057
Poids net (kg)	0.057

Avec conducteur de protection	yes
Avec protection des fils	yes
Catégorie de surtension	III





Classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94	V0
Courant assigné In (A)	10
Degré de pollution	3
Diamètre du contact à fiche (mm)	
Finition des contacts	Broche
Finition du raccordement électrique	Raccordement par sertissage
Hauteur (mm)	36
Insert de contact sans contact	yes
Largeur (mm)	83.5
Matériau de l'insert de connecteur	Thermoplastique
Matériau de l'insert de contact	Autre
Matériau du contact	Autres alliages de cuivre
Matériau du revêtement de contact	Argent
Nombre de contacts de commande	0
Nombre de contacts de puissance	0
Nombre de pôles	40
Nombre minimal de cycles d'insertion	500





Profondeur (mm)	34
Section de conducteur connectable monofilaire (maximum) (mm²)	
Section de conducteur connectable monofilaire (minimum) (mm²)	
Section de conducteur connectable multifilaire (maximum) (mm²)	2.5
Section de conducteur connectable multifilaire (minimum) (mm²)	0.14
Section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble (maximum) (mm²)	
Section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble (minimum) (mm²)	
Section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble (maximum) (mm²)	2.5
Section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble (minimum) (mm²)	0.14
Température de fonctionnement (maximum) (°C)	125
Température de fonctionnement (minimum) (°C)	-40





VANDER ELST
connection solutions

Tension assignée (V)	250
Tension nominale de tenue aux chocs (kV)	4



Vander Elst NV-SA
Oostvaardijk 42,
1850 Grimbergen

T. +32 2 242 79 59
info@vanderelst.be
www.vanderelst.be

BE 0421.678.794
RPR/RPM Brussels