



## Walther Werke - 730216



### PROCON BINNENWERK MANNELIJK

---

|                   |   |
|-------------------|---|
| Artikelcode       | 730216  |
| GTIN              | 4015609032501                                       |
| ETIM              | EC000438 - Contactblok voor industriële connectoren |
| Merk              | Walther Werke                                       |
| Brutogewicht (kg) | 0.108   |
| Nettogewicht (kg) | 0.108   |

---

Aansluitbare  
geleiderdoorsnede  
eendraads (maximum)  
(mm<sup>2</sup>)

Aansluitbare  
geleiderdoorsnede  
eendraads (minimum) (mm<sup>2</sup>)

|  |     |
|--|-----|
| Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls (maximum) (mm <sup>2</sup> )    |     |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls (minimum) (mm <sup>2</sup> )    |     |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls (maximum) (mm <sup>2</sup> ) | 2.5 |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls (minimum) (mm <sup>2</sup> ) | 2.5 |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (maximum) (mm <sup>2</sup> )                     | 2.5 |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (minimum) (mm <sup>2</sup> )                     | 2.5 |
| Aantal polen   | 16  |
| Aantal stuurcontacten  | 2   |
| Aantal vermogenscontacten  | 14  |
| Bedrijfstemperatuurbereik (maximum) (°C)   | 125 |
| Bedrijfstemperatuurbereik (minimum) (°C)   | -40 |
| Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94                                       | V0  |



|                                    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| Breedte (mm)                       | 111                     |
| Contactinzetstuk zonder contacten  | yes                     |
| Contactmateriaal                   | Overig                  |
| Contactuitvoering                  | Pen                     |
| Diameter insteekcontact (mm)       |                         |
| Diepte (mm)                        | 34                      |
| Hoogte (mm)                        | 37                      |
| Materiaal connectorinzetstuk       | Thermoplast             |
| Materiaal contact                  | Overige koperlegeringen |
| Materiaal contactcoating           | Zilver                  |
| Met aardgeleider                   | yes                     |
| Met draadbescherming               | yes                     |
| Min. aantal steekcycli             | 500                     |
| Overspanningscategorie             | III                     |
| Toegekende spanning (V)            | 400                     |
| Toegekende stootspanning (kV)      | 6                       |
| Toegekende stroom In (A)           | 16                      |
| Uitvoering elektrische aansluiting | Schroefaansluiting      |
| Verontreinigingsgraad              | 3                       |

