



## Walther Werke - T750669

### Koppelingsbehuizing B32 82 mm hoog

---

|                   |   |
|-------------------|---|
| Artikelcode       | T750669   |
| GTIN              | 4015609601165                                     |
| ETIM              | EC000437 - Behuizing voor industriële connectoren |
| Merk              | Walther Werke                                     |
| Brutogewicht (kg) | 0.225   |
| Nettogewicht (kg) | 0.225   |

---

|  |      |
|--|------|
| Aantal leidinginvoeringen                | 1    |
| Bedrijfstemperatuurbereik (maximum) (°C) | 125  |
| Bedrijfstemperatuurbereik (minimum) (°C) | -40  |
| Beschermingsgraad (IP), gemonteerd       | IP65 |



|  |                              |
|--|------------------------------|
| Bevestigingswijze van de kabeldoorvoer               | Metrisch                     |
| Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94 | V0                           |
| Breedte (mm)   | 94                           |
| Coating behuizing                                    | Met poedercoating            |
| Corrosiebestendig                                    | yes                          |
| Diepte (mm)  | 92                           |
| EMC-uitvoering                                       | yes                          |
| Hoogte (mm)  | 82                           |
| Kleur behuizing                                      | Grijs                        |
| Materiaal behuizing                                  | Aluminium                    |
| Met afdichting                                       | yes                          |
| Met klapdeksel                                       | yes                          |
| Met steun  | yes                          |
| Met wartel   | yes                          |
| Positie beugel                                       | Bovendeel, bovenste gedeelte |
| Positie kabeltoevoer                                 | Boven                        |
| Type vergrendeling                                   | Dwarsbeugel                  |
| Uitvoering behuizing                                 | Koppelingshuis               |
| UV-bestendig   | yes                          |