



## Wiska - 10062655

### NSKV 1/4 LG - Kunststof wartel NPT 1/4

---

|                   |                                     |
|-------------------|-------------------------------------|
| Artikelcode       | 10062655                            |
| GTIN              | 4007685626552                       |
| ETIM              | EC000441 - Wartel kabel-/buisinvoer |
| Merk              | Wiska                               |
| Brutogewicht (kg) | 0.002                               |
| Nettogewicht (kg) | 0.002                               |

---

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Beschermingsgraad (IP)           | IP68      |
| Halogeenvrij                     | yes       |
| Insteltemperatuur (maximum) (°C) | 100       |
| Insteltemperatuur (minimum) (°C) | -20       |
| Kwaliteitsklasse                 | Polyamide |



|  |                    |
|--|--------------------|
| Materiaal                                      | Kunststof          |
| Nominale draadmaat in duim<br>NPT/gasbuisdraad | 1/4 "              |
| Oppervlaktebescherming                         | Geen (onbehandeld) |
| RAL-nummer                                     | 7035               |
| Schroefdraadlengte (mm)                        | 13                 |
| Slagvast                                       | yes                |
| Sleutelwijdte (mm)                             | 16                 |
| Soort afdichting                               | Dichtring          |
| Spoed schroefdraad (mm)                        | 1.411              |
| Trekontlasting                                 | yes                |
| Type schroefdraad                              | NPT                |
| Uitvoering                                     | Recht              |
| Voor Ex-zone met stof                          | Zonder             |
| Voor explosieveilige (Ex)<br>zone gas          | Zonder             |
| Voor kabeldiameter<br>(maximum) (mm)           | 7                  |
| Voor kabeldiameter<br>(minimum) (mm)           | 3                  |
| Zeskant hoekmaat (mm)                          | 18                 |

