

SOLARCOVER

Ray Tech®

DEZE MET GEL VOORGEVULDE VERBINDINGSDOOS HEeft EEN DONKERE COVER EN IS GESCHIKT VOOR HET AFDICHTEN VAN VERBINDINGEN VAN 4 TOT 10 MM². DIT PRODUCT IS BESTAND TEGEN UV-STRALEN, CORROSIE EN IS WATERDICHT. IDEAAL VOOR GEBRUIK OP HET DAK BIJ DE INSTALLATIE VAN ZONNEPANELEN.



UV BESTENDIGE ZWARTE COATING



INSTALLATIETEMPERatuur:
-40 °C/+50 °C



BEDRIJFSTEMPERatuur: +125 °C



NIET VLAMVERSpreIDEND:
CEI 20-35 IEC 60332-1 HD405-1
Zoals van toepassing



ZELFONTBReNDINGSTEMPERatuur:
> 400 °C



BEDRIJFSSPANNING:
1500V DC



INSTALLATIEKLAAR, SNEL IN GEBRUIK EN STEEDS OPNIEUW TOEGANKELIJK

Artikelnr.
SOLARCOVER-4
(2 stuks in de verpakking)



IP68
OFFICIALLY TESTED

IMQ

RESISTANT

SOLARCOVER

- Vervaardigd uit UL 94-V2 polypropyleen;
- Zeer goed bestand tegen water, corrosie en vocht
- Gevuld met een isolerende gel die niet giftig en dus veilig is
- Uitermate geschikt voor kabelverbindingen bij zonne-energiesystemen
- Vermindert de risico's van oververhitting aanzienlijk

DIRECT KLAAR VOOR GEBRUIK, SNEL EN ZEER EENVOUDIG TE INSTALLEREN, TOEGANKELIJK, UV-BESTENDIG EN BRANDVERTRAGEND. DE CONNECTOR IS NIET INBEGREPEN, MAAR KIES OOK IN DAT GEVAL ALTIJD VOOR DE BESTE! 😊




Artikelnr.
SOLARCOVER-4
(2 stuks in de verpakking)

IP68
OFFICIALLY
TESTED | **IMQ**

Cover: Polypropyleen UL 94-V2

Inhoud: Silicone GEL **UL 94-HB**

Halogeen-vrij 
Niet giftig
Veilig

Ray Tech®



RESISTANT